

JOTUN Træolie

JOTUN Treolje

Produktbeskrivelse

Type

Specialolie til imprægneret træværk (terrasser, møbler o.l.) til udendørs brug.

JOTUN Træolie er meget vandfast og leveres i to varianter: Klar base og Gylden færdigtonet farve.

Egenskaber og fordele

Giver et pænt oliebehandlet udseende. Beskytter mod dannelse af sprækker, nedbrydning fra lys og fugt. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.

Modvirker gråning og at imprægneret træværk sprækker. Har god indtrængning i underlaget.

Underlag

Anbefales på trygimprægneret og vacuumimprægneret træværk som fx terrassegulve, lævægge, havemøbler etc.



JOTUN PENSELRENS

Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Fås i følgende baser

Klar base

Toning

Indtil 6% med **Jotun Multicolor** tonepasta.
Klar base kan tones i **Jotun Multicolor** til Gylden og Grønntonet. Kan tones efter **TREBITT Olielasur** C-base recepter, hvis det ønskes.
Hvis den klare base anvendes uden farvetilsætningsstoffer, forventes kortere holdbarhed.

Kulører

Klar bruges både som færdigtonet farve og som base. Færdigtonet farve: Gylden.

Generisk type

Alkydolie/Kinesisk træolie.

Tørstofindhold efter volumen

35 ± 2 volumen%

Litervægt

0.86 - 0.88

Flammepunkt

62 °C

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l. Produktet indeholder max 700 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Produktet er klar til brug. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Olien skal være tør, inden den udsættes for fugt. Check at der ikke er meldt regn det første døgn efter påføring. Behandling af tætte træsorter som sibirsk lærk kan give reduceret holdbarhed pga. manglende indtrængning i træværket. Pigmenteret behandling giver bedst beskyttelse.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Produktet må ikke sprøjtepåføres.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet: 8 – 10

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Forhold under påføring

Må ikke anvendes på rimet overflade. Undgå påføring i direkte sol, fugtigt vejr og ved lave temperaturer.

Tørretider

Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden. Husk at der forår og efterår ofte kan være lav nattemperatur med dugfald.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur	-5°C	5°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	-5°C	5°C	15°C	23 °C

Støvtør	96 time(r)	48 time(r)	24 time(r)	6 time(r)
Klar til brug	1 uge	96 time(r)	48 time(r)	24 time(r)

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nyt, imprægneret træværk:	Bør tørre 1-2 mdr. Udslag fra imprægneringsrester afrenses med stiv børste. Skyl godt med vand og lad det tørre. Topstrøg: Påfør JOTUN Træolie . Når træværket er tørt, påføres kun 1 tyndt strøg. Behandl 1-2 brædder i hele længderetningen ad gangen. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Produktet skal trænge ind i træværket og ikke danne film. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt.

Gammelt, imprægneret træværk:

Vejrslidt underlag afrenses med stålkardæsk eller slibes ned til friskt træværk. Ubehandlet, oliebehandlet eller laseret træværk behandles med **DEMIDEKK Terrassefix** iht. brugsanvisningen. NB! Alle rester fra **DEMIDEKK Terrassefix** skylles omhyggeligt af.

Topstrøg: Påfør **JOTUN Træolie**. Når træværket er tørt, påføres kun 1 tyndt strøg. Behandl 1-2 brædder i hele længderetningen ad gangen. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Produktet skal trænge ind i træværket og ikke danne film.

Endetræ/snitflader mættes ekstra godt.

Yderligere oplysninger

Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand. JOTUN Træolie anbefales ikke anvendt som lasur på træhuse.

Vedligeholdelse

JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens anbefales til brug, når det er nødvendigt. Dette vil fjerne smuds og genopfriske farven. Yderligere vedligeholdelse afhængig af slitage.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824879

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.