

Ytelseserklæring	
Referanse: Isola Isokraft	
Dato: 2015 03 30 Versjon: 3	
Identifisering av produkt: Isola Isokraft.	
Tetningsmaterialer på rull. Undertak for tekninger med omlegg.	
Se produktets emballasje.	
AVCP 3	
NS-EN 13859-1: 2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Egenskaper ved brannpåvirkning	Klasse F*
Vanntetthet	Klasse W1
Strekkestyrke	
Maksimal strekkstyrke, langs (N/50 mm)	580 ± 20 %
Maksimal strekkstyrke, tvers (N/50 mm)	480 ± 15 %
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%)	40 ± 20 %
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)	45 ± 20 %
Rivstyrke	
Langs (N)	365 ±10 %
Tvers (N)	365 ±15 %
Kuldemykhet (°C)	-20
Bestandighet	
Vanntetthet	NPD**
Maksimal strekkstyrke, (N/50 mm)	NPD**
Helse- og miljøskadelige kjemikaler (Notat 1 og 2)	ingen


*EN13501-5

**NPD - Ikke deklart

Notat 1: CPR REACH art. 57, 59 Notat 2: Produktet inneholder ikke asbest eller komponenter av tjære

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.

Undertegnet av produsenten Isola as

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2015-03-30	




PRESTANDEDEKLARATION	
Referens: Isola Isokraft	
Datum: 2015 03 30 Version: 3	
Identifiering av produkten: Isola Isokraft.	
Flexibla tätskikt. Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie.	
Se produktens emballage.	
AVCP 3	
NS-EN 13859-1: 2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd	Klass F*
Vattentäthet	Klass W1
Draghållfasthet:	
Längdriktning (N/50 mm)	580 ± 20 %
Tvärriktning (N/50 mm)	480 ± 15 %
Brottöjning. Längdriktning (%)	40 ± 20 %
Brottöjning . Tvärriktning (%)	45 ± 20 %
Rivstyrka	
Längdriktning (N)	365 ±10 %
Tvärriktning (N)	365 ±15 %
Köldflexibilitet (°C)	-20
Beständighet:	
Vattentäthet	NPD**
Draghållfasthet (N/50 mm)	NPD**
Farliga ämnen (Notat 1 & 2)	Inga

*EN13501-5

NPD - Ingen prestanda fastställd Notat 1: CPR REACH art. 57, 59 Notat 2: Produkten innehåller inte asbest eller komponenter av tjära

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och dag för utfärdande	Namnteckning
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2015-03-30	



Declaration of performance	
Reference: Isola Isokraft	
Dato: 2015 03 30 Version: 3	
Identification of product: Isola Isokraft.	
Flexible sheets for waterproofing. Underlays for discontinuous roofing.	
See product packaging.	
AVCP 3	
NS-EN 13859-1: 2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Essential characteristics	Performance
Reaction To Fire	Class F*
Water tightness	Class W1
Tensile Strength	
Maximum Tensile Force MD** (N/50 mm)	580 ± 20 %
Maximum Tensile Force CMD** (N/50 mm)	480 ± 15 %
Elongation At Maximum Tensile Force MD** (%)	40 ± 20 %
Elongation At Maximum Tensile Force CMD** (%)	45 ± 20 %
Resistance To Tearing	
MD** (N)	365 ±10 %
CMD** (N)	365 ±15 %
Pliability (°C)	-20
Durability	
Water tightness	NPD***
Tensile strength (N/50 mm)	NPD***
Dangerous substances (Note 1 and 2)	None

*EN13501-5

** MD - Machine Direction, CMD - Cross Machine Direction

*** NPD - No Performance Determined

Note 1: CPR REACH art.57, 59. Note 2: This product does not contain asbestos or tar constituents

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance above. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and Function	Place and date of issue Signature	Signature
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2015-03-30	