

(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)

DANSK

Tekniske data

CS352LC (H1)		
Spænding	V_{DC}	3.6
Hastighed uden belastning	min^{-1}	180
Stilstandsmoment	Nm	5.84
Maks. moment	Nm	5.0
Bitholder	mm	6.35 (1/4")
Vægt	kg	0.32

Batteri 906146** H1		
Spænding	V	3.6
Batteritype		Li-Ion
Ah-kapacitet		1.5

Lader 905450** H1		
Spænding	V_{AC}	230
Ladetid ca.	t	15
Vægt	kg	0.14

Lydtrykniveau i henhold til EN 60745:	
Lydtryk (L_{pA})	54 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
Lydeffekt (L_{WA})	65 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)

Samlede værdier for vibration (triaksial vektorsum) i henhold til EN 60745:	
Iskrining uden slag ($a_{h, IS}$)	0.3 m/s^2 , usikkerhed (K) 1.5 m/s^2

EU-overensstemmelseserklæring

MASKINDIREKTIV



CS3652LC

Black & Decker erklærer, at produkterne beskrevet under

"Tekniske data" er i overensstemmelse med:

2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-2

Disse produkter er endvidere i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/EU. Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse, eller se vejledningens

bagside for at få flere oplysninger.

Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af den tekniske fil og fremsætter denne erklæring på vegne af

Black & Decker.

R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
24/10/2014