

SIKKERHETSDATABLAD

BYGGMA
group

Sist endret: 30.4.2010

Internt nr.:

Erstatter dato: 15.9.2005

HUNTONIT MALTE VEGG- OG TAKPLATER

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA ☐

HANDELSNAVN	HUNTONIT MALTE VEGG- OG TAKPLATER
KJEMISK NAVN	Trefiberplater
SYNONYMER	Bygningsplater, interiørplater, fibreboards, natural fibreboards
PRODUKTTYPE	MBH

Produsent/importør	HUNTONIT AS
Adresse	Postboks 21
Postnr / sted	N-4701 Vennesla
Land	Norge
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 71 01
Kontaktperson	Helge Håland
Utarbeidet av	Byggma ASA
Nødtelefonnummer	22 59 13 00 (Giftinformasjonssentralen)

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER ☐

Helsefare: Produktet regnes ikke som helseskadelig
Miljøfare: Produktet regnes ikke som miljøskadelig
Sikkerhet: Produktet medfører ingen sikkerhetsrisiko

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING ☐

Nr	Ingrediens navn	CAS-NR	Kons. (vekt %)	Fareklasse/Anm.
1	Tre		92 – 95	
2	Vann		4 – 7	
3	Kunstharpiks		0,3 - 1	
4	Maling og lakk		1 – 2	
Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig.				

4. FØRSTEHJELPSTILTAK ☐

Ved innånding: Skyll og rens med lunkent vann
Ved hudkontakt: Vask med vann eventuelt tilsatt litt såpe
Ved øyekontakt: Skyll grundig med lunket vann. Hvis øyeirritasjonen vedvarer, kontaktes lege
Ved svelging: Skyll med vann

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK ☐

Egnet slukkemiddel: Vann, CO₂, pulver, skum mm.

Ved brann frigjøres CO₂, CO og hydrokarboner. Unngå inhalering av røkgassene ved forbrenning.

Personlig verneutstyr ved slukking av brann: -

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP



Ingen spesielle tiltak er nødvendig. Produktet kan behandles som naturlig tre.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING



Håndtering: Det er ikke fare eller helseskade forbundet med berøring av produktet, men man bør være forsiktig når man løfter tunge enheter.

Lagring: Lagres tørt i originalemballasjen til det skal monteres.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR



Forebyggende tiltak: Ingen spesielle.

Åndedrettsvern: Ved tilskjæring/bearbeiding benytt støvmaske, eventuelt verktøy med støvavsug. Administrativ norm i arbeidslokalet: 2 mg/Nm³ pr. 8 timer.

Øyevern: Benytt øyevern ved risiko for sprut ved tilskjæring/montering.

Arbeidshansker: Hansker bør benyttes for å beskytte hender mot skarpe kanter.

Verneklær: Ingen spesielle.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER



Tilstandsform:	Fast materiale		
Farge:	Lys brun		
Lukt:	Ingen		
Løslighet:	God vannbestandighet		
Smelte/Frysepunkt:	-	Tetthet:	800 – 900 kg/m ³
Ekspløsjonsomr., %- %:	-	Løslighet i vann:	lav løselighet
Damptrykk:	-	Metningskons.:	-
Dekomponeringstemp.:	-	Rel. tetth. i m. luft(l=1):	-
pH løsning:	-	Kokepunkt:	-
Flammepunkt:	-	pH konsentrat:	-
Molvekt:	-	Viskositet:	-
Tenntemperatur:	-	Luktegrense:	-
Rel. damp tetthet,(l=1):	-	Rel. fordampningshast.:	-
Luftreaktiv:	-	Vannreaktiv:	-
Damp tetthet:	-		

10. STABILITET OG REAKTIVITET



Stabilitet:

Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelser. Avgir ikke skadelige gasser ved lagring under normale bruksbetingelser.

Formaldehydagivelse: Som naturlig tre, dvs. < 0,02 mg/m²h

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE



Produktet er ikke giftig. Helseskader på mennesker er ikke kjent.

Produktet er ikke kjent for å ha allergifremkallende egenskaper.

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE



Produktet er uløselig og flyter i vann.

Produktet er ikke lett biologisk nedbrytbart.

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL ☐

Rester og avfall kan leveres godkjent mottak som treavfall. Kan energigjenvinnes.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT ☐

Ikke farlig gods i forhold til transportforskriftene.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER ☐

Dette sikkerhetsdatabladet er utgitt på bakgrunn av produsentens tilgjengelige opplysninger om produktet og informasjon fra underleverandører i henhold til gjeldende forskrift: **FOR 1997-12-19 nr 1323: Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.**

<http://www.lovdata.no/cgi-wift/lcles?doc=/sf/sf/sf-20010430-0443.html>

Administrativ norm for konsentrasjon av trestøv i arbeidslokaler er i henhold til **Arbeidstilsynets veiledning nr. 361: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003.**

<http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78880>

16. ANDRE OPPLYSNINGER ☐

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Produktet er ikke merkepliktig, men sikkerhetsdatabladet vil bli tilsendt alle som ber om det. Informasjonen vil bli holdt løpende oppdatert.

Forandrede punkter er markert med ☒.

ANBEFALT BRUK OG BEGRENSNINGER

Ingen.

Utgitt: 30.4.2010

REVISJONSOVERSIKT

Erstatter tidligere sikkerhetsdatablad fra: 15.9.2005