

Arbejdsindstilling: mejslingsfunktion med
sidegreb

Vibrationsemission ($a_{h, C_{heq}}$): 9,0 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

Arbejdsindstilling: boring i metal

Vibrationsemission ($a_{h, D}$): 2,5 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

Model HR2320T

Arbejdsindstilling: hammerboring i beton

Vibrationsemission (a_{h, H_D}): 15,5 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

Arbejdsindstilling: mejslingsfunktion med
sidegreb

Vibrationsemission ($a_{h, C_{heq}}$): 10,5 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

Arbejdsindstilling: boring i metal

Vibrationsemission ($a_{h, D}$): 2,5 m/s² eller mindre

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

Model HR2630

Arbejdsindstilling: hammerboring i beton

Vibrationsemission (a_{h, H_D}): 15,5 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

Arbejdsindstilling: mejslingsfunktion med
sidegreb

Vibrationsemission ($a_{h, C_{heq}}$): 9,5 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

Arbejdsindstilling: boring i metal

Vibrationsemission ($a_{h, D}$): 2,5 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

Model HR2630T

Arbejdsindstilling: hammerboring i beton

Vibrationsemission (a_{h, H_D}): 15,0 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

Arbejdsindstilling: mejslingsfunktion med
sidegreb

Vibrationsemission ($a_{h, C_{heq}}$): 9,5 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

Arbejdsindstilling: boring i metal

Vibrationsemission ($a_{h, D}$): 2,5 m/s² eller mindre

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Den angivne vibrationsemissionsværdi er blevet målt i overensstemmelse med standardtestmetoden og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.
- Den angivne vibrationsemissionsværdi kan også anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.

ADVARSEL:

- Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra den erklærede emissionsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen anvendes.
- Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket eller kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

ENH101-18

Kun for lande i Europa

EU-konformitetserklæring

Makita erklærer, at den følgende maskine (maskiner):

Maskinens betegnelse:

Kombinationshammer

Model nr./ Type: HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR2320T, HR2630, HR2630T

Er i overensstemmelse med de europæiske direktiver:

2006/42/EU

De er fremstillet i overensstemmelse med den følgende standard eller standardiserede dokumenter:

EN60745

Den tekniske fil, som er i overensstemmelse med 2006/42/EU, er tilgængelig fra:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

19.5.2014



Yasushi Fukaya

Direktør

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien