

**Støvsugning (Fig. H, I)**

**Advarsel!** ! Indsamlet slibestøv fra slibeoverfladelag (polyuretan, linolie osv.) kan antænde sig selv i slibestøvposen eller andre steder og forårsage brand. For at reducere risikoen bør du tømme posen ofte og følge vejledningen til slibemaskinen samt instruktionerne fra producenten af laget omhyggeligt.

- ◆ For at sætte beholderen fast på slibemaskinen skal du flugte rillerne i beholderen (9) med knuderne (10) på støvporten.
- ◆ Skub beholderen hen på støvporten og drej beholderen med uret for at låse den fast, som vist på figur H.
- ◆ For at fjerne den skal du dreje beholderen mod uret og skubbe beholderen af.
- ◆ For at tømme beholderen skal du fjerne den fra støvporten og smide sliberesterne ind i en passende affaldskurv Figur I.

**Vedligeholdelse**

Dette værktøj er beregnet til brug gennem lang tid med et minimum af vedligeholdelse. Vedvarende tilfredsstillende funktion er afhængig af, om apparatet plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.

**Advarsel!** ! Før der udføres vedligeholdelse, skal værktøjet slukkes og stikket trækkes ud.

- ◆ Rengør regelmæssigt værktøjets ventilationshuller med en blød børste eller en tør klud.
- ◆ Rengør med jævne mellemrum motorhuset med en fugtig klud. Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler.

**Miljøbeskyttelse**

Særskilt bortskaffelse. Produkter og batterier mærket med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Produkter og batterier indeholder materialer, der kan genvindes eller genbruges og således reducere efterspørgslen efter råvarer.

Genbrug venligst elektriske produkter og batterier i henhold til lokale bestemmelser. Yderligere informationer findes på [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

**Tekniske data**

| BDCROS18 H1                   |                   |       |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| Indgangsspænding              | V <sub>ac</sub>   | 18    |
| Svingninger (uden belastning) | min <sup>-1</sup> | 12000 |
| Omløb (uden belastning)       | min <sup>-1</sup> | 12000 |
| Slibefodens overflade         | mm <sup>2</sup>   | 12660 |
| Vægt                          | kg                | 0.9   |

| BDCROS18 H1                                                                               |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Batteri                                                                                   | BL1518          |        |
| Spænding                                                                                  | V <sub>DC</sub> | 18     |
| Kapacitet                                                                                 | Ah              | 1.5    |
| Type                                                                                      |                 | H4     |
| Oplader                                                                                   | SSC-250040X     |        |
| Indgangsspænding                                                                          | V <sub>AC</sub> | 230    |
| udgangsspænding                                                                           | V <sub>DC</sub> | 8 - 20 |
| Strømstyrke                                                                               | mA              | 400    |
| LpA (lydtryk) 71,5 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)                                          |                 |        |
| LWA (lydeffekt) 82,5 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)                                        |                 |        |
| Samlede værdier for vibration (triaksial vektorsum) i henhold til EN 60745:               |                 |        |
| Vibrations emissionsværdi (ah) 3,4 m/s <sup>2</sup> , usikkerhed (K) 1,5 m/s <sup>2</sup> |                 |        |

**EU-overensstemmelseserklæring**

MASKINDIREKTIV

**BDCROS18 Roterende slibemaskine**

Black & Decker erklærer, at produkterne beskrevet under "Tekniske data" er i overensstemmelse med: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

Disse produkter er endvidere i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/EU.

Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse, eller se vejledningens bagside for at få flere oplysninger.

Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de tekniske data og fremsætter denne erklæring på vegne af Black & Decker.

Ray Laverick  
Director of Engineering  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom  
11/04/2017

**Garanti**

Black & Decker er sikker på kvaliteten af sine produkter og tilbyder forbrugerne en garanti på 24 måneder fra købsdatoen. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovmæssige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.