

Dyksav

SP6000J

1300 W • 2000 – 5800 min⁻¹ • 165 mm

Præcis rund- og dyksav.

Præcis rund- og dyksav til korrekt skæring. Ideel til inventar eller til gulve. Brug af føringsskinne anbefales. Motorkapacitet 1.300W og skæredybde 56mm. Hastigheden kan justeres mellem 2.000 og 5.800min⁻¹. Leveres i Makpac-kuffert.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1300 W
Omdrejninger	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. skæredybde	56 mm
Max. skæredybde ved 48°	38 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
Max. Kip V/H	1 / 48 °
Skivediameter	165 mm
Klingehul Ø	20 mm
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	4,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	341 x 225 x 250 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/udvendig	35/43 mm

Brugerfordele

- Spor i grundpladen gør det muligt at montere sagen på føringsskinne.
- Snit til kant på kun 18 mm
- Saven kan låses i fast på føringsskinne, så den forbliver på plads ved savning i vinkelsnit.

EAN 0088381638999

DB 238598

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



837945-7

INDLÆG - SP6000



B-56708

KLINGE TCT 165X20MM X 48T



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122562-9

STØVPOSE



126599-8

STØVPOSE (DSP600)



165447-6

PARALLELANSLAG



191963-2

KULSÆT CB-303



194367-7

FØRINGSSKINNE 3000 MM



194368-5

FØRINGSSKINNE 1400 MM



194385-5

SKRUETVINGE 2 STK.



194416-0

BÅND, GRØN



194417-8

SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



194418-6

SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



194419-4

SAVBÅND, SORT GUMMI 3M



194926-7

FØRINGSSKINNE 1900MM



196664-7

VINKELBESLAG



198885-7

SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



199140-0

FØRINGSSKINNE 1000MM



199826-6

ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



837945-7

INDLÆG - SP6000



B-33685

HM KLINGE 165X20X4Z



B-56708

KLINGE TCT 165X20MM X 48T



B-56758

HM SAVKLINGE 165x20x28Z TRÆ



B-56764

HM SAVKLINGE 165X20X48Z



B-56770

HM SAVKLINGE 165x20x56Z ALU



B-56786

KLINGE TCT 165X20MM X 60T



E-12142

KLINGE 165X20MM 24T EFFICUT



E-12158

KLINGE 165X20MM 40T EFFICUT



Q311

FØRINGSSKINNER+TASKE+BESLAG



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

