



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

YDEEVNEDEKLARATION 50MC050PDO (v2)



Navn	Beslagskrue T20 Udendørs 5x50mm
Vnr. Nr.	50MC050PDO
GTIN	8715274039466

Tilsligtet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsligtet anvendelse	Selvskrærende skrue til trækonstruktioner
Unikke identifikationskode	50MC050PDO
DOP No	50MC050PDO
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1235

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: 50MC050PDO		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	6100 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	10 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	NPD
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	7400 N
Karakteristisk Brudmoment, stål	$f_{tor,k}$	6 Nm
Torsions Ratio	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥1,5
Korrosionsbeskyttelse	Keramisk, dobbelt 1000h, SC 1, 2 & 3, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 16-12-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Skrue diameter	d	5 mm
Hoveddiameter	d_h	8,2 mm
Skrue længde	L	50 mm
Gevindlængde	l_g	50 mm
Kernediameter	d_i	3 mm
Brandklasse	A1	