

Leverandørbrugsanvisning

(version 01/12)

Firmanavn og materialeidentifikation

Eric Storm A/S
Energivej 27
5260 Odense S
Tlf.: +45 6613 5364

1. Produktnavn:

Polyethylen folie – naturel og indfarvet

2. Sammensætning/klassifikation

Polyethylen af forskellig sammensætning
Produktet er ikke omfattet af klassifikation.

3. Fareidentifikation

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Ingen nødvendige
Hudkontakt:	Ingen nødvendige
Øjenkontakt:	Skyl med vand – kun mekanisk irritation

5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmidler:

Vand, kulsyre, pulverslugger og syntetiske skumarter.

Der dannes tæt, sort røg ved brand uden tilstrækkelig ilttilførsel.

Forbrændingsprodukterne kan være af varierende komposition foruden kultveilte og kulilte.

6. Forholdsregler ved udslip

Stop udslip og saml det spildte folie op i egnet container for regenerering eller anden bortskaffelse. Følg myndighedernes anvisning.

7. Håndtering og opbevaring

Opbevares på et tørt, køligt sted uden sollys.

8. Personlige værnemidler/eksponeringskontrol

Ikke nødvendig.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

PE-folie, transparent eller indfarvet og uden lugt.

Smeltepunkt:	80-140 grader Celsius
Antændelsestemperatur:	>300 grader Celsius
Selvantændelsestemperatur:	< 350 grader Celsius
Vægtfylde:	900-970 kg/m ³
Opløselighed i vand:	Uopløselig

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt uden kemisk reaktivitet

Polyethylen nedbrydes af varme og UV-stråler, f.eks. sollys

11. Toksikologiske oplysninger

Produktet anses som værende fysiologisk inert.

12. Miljøoplysninger

Produktet er svært nedbrydeligt i jordområdet.

Produktet kan genbruges. Ved fuldstændig forbrænding dannes kun kuldioxid, vand og varme.

13. Bortskaffelse

Materialet opsamles i en egnet beholder for genbrug eller anden bortskaffelse efter myndighedernes anvisning.

14. Transportoplysning

Produktet er ikke klassificeret.

15. Oplysning om regulering

Produktet kræver ikke klassificering

16. Andre oplysninger

De heri givne oplysninger er givet på baggrund af det mest relevante af vor viden, men uden ansvar for at oplysningerne er tilstrækkelige eller korrekte i alle tilfælde.

Hvidt pulver eller granulat eller forarbejdet materiale.

Farlige egenskaber

<i>Brandfare</i>	Brandbar.
<i>Eksplosionsfare</i>	-
<i>Indåndingsfare</i>	Ved brand dannes: Giftigt carbonmonoxid - <i>se indsatskortet</i> .
<i>Sundhedsfare</i>	-
<i>Forhold over for vand</i>	Stoffet er uopløseligt i vand og flyder ovenpå.
<i>Miljøfare</i>	-
<i>Specielle risici</i>	-

Personlig beskyttelse

<i>Inden for Sikkerhedsafstanden</i>	Normal indsatsbeklædning. Ved forekomst af støv tillige åndedrætsværn mod partikler samt et egnet øjenværn, men ved brand dog fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Direkte kontakt</i>	Normal indsatsbeklædning. Ved forekomst af støv tillige åndedrætsværn mod partikler samt et egnet øjenværn, men ved brand dog fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Rensning eller dekontaminering</i>	-

Indsats

<i>Sikkerhedsafstand</i>	-
<i>Spild på land</i>	Tildæk afløb. Stands udstrømningen. Skovl/øs spildet op. Opsaml i egnede beholdere. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden.
<i>Spild i vand</i>	Stands udstrømningen. Stoffet flyder oven på vand. Opsaml i egnede beholdere. Underret miljømyndigheden.
<i>Brand</i>	Sluk brand med vand.
<i>Slukningsvand</i>	Polymeriseret materiale kan opsamles.
<i>Miljøsanering</i>	-
<i>Materielrengøring</i>	Fast stof opsamles eller afskrabes.

Polyethylen

Symptomer	-
<i>Farlige koncentrationer</i>	-
<i>Indånding</i>	-
<i>Hud</i>	-
<i>Øjne</i>	-
<i>Indtagelse</i>	-

Førstehjælp	
<i>Generelt</i>	-
<i>Indånding</i>	-
<i>Hud</i>	-
<i>Øjne</i>	-
<i>Indtagelse</i>	-
<i>Forslag til læge</i>	Forgiftningstilfælde forekommer yderst sjældent. Ved brand dannes carbonmonoxid

Mærkning	
<i>Brugermærkning</i>	-
<i>Transportmærkning</i>	-

Data			
<i>Formel</i>	-[CH ₂ CH ₂ -] _n	<i>Flygtighed</i>	-
<i>Molekylvægt</i>	-	<i>Flammepunkt</i>	221 °C
<i>Cas-nummer</i>	9002-88-4	<i>Antændelsestemperatur</i>	-
<i>Farenummer</i>	-	<i>Antændelsesgrænser</i>	-
<i>UN-nummer</i>	-	<i>Brandfareklasse</i>	-
<i>Smeltepunkt</i>	85 - 110 °C	<i>Opløselighed i vand</i>	uopløselig
<i>Kogepunkt</i>	-	<i>Grænseværdi</i>	-
<i>Massefylde</i>	0,9 (vand = 1)	<i>Lugtgrænse</i>	-
<i>Dampmassefylde</i>	-	<i>LD₅₀</i>	-
<i>Damptryk</i>	-	<i>LC₅₀</i>	-

Indsatskort for kemikalieuheld, 2011