

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29.11.2016

Internt Nr:

Erstatter dato:

SCAN-TEX KO1 OLIE

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN ☐

HANDELSNAVN SCAN-TEX KO1 OLIE KOMPRESSOROLIE
ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel
E

Internt vare-nr. 0234, 5258
Betegnelse SCAN-TEX KO1

National producent/importør
Virksomhed Scan-Tex Oil A/S
Adresse Falkevej 20
Postnr. / sted DK-3400 Hillerød
Land Danmark
Internet
Telefon +45 22 17 97 22
Fax +45 45 89 39 11

Navn	E-mail	Tlf.: (arb.)	Land
Søren Rasmussen	info@scan-tex.dk	+45 22 17 97 22	Danmark

Nødtelefon	Bistandstype	Opening Hours
112		0-24

2. FAREIDENTIFIKATION ☐

Ingen ☐

SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER

Ingen

MILJØ

Må ikke kommes i kloakken eller bortskaffes til vandmiljøet

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29.11.2016

Internt Nr:

Erstatter dato:

SCAN-TEX KO1 OLIE

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER



Nr.	Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	Difenyylamin			68411-46-1	<0,2%	R-51/53

For den fulde ordlyd af R-sætninger, se punkt 16

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER



GENERELT

Søg læge, hvis gener vedvarer. Vis dette sikkerhedsdatablad, hvis det er muligt.

INDÅNDING

Frisk luft og hvile.

Er der formodning om at produktet er trængt ned i lungerne (f.eks. ved opkastning) skal personen bringes til hospitalet til øjeblikkelig behandling.

HUDKONTAKT

Tilsmudset tøj tages straks af. Vask huden med sæbe og vand.

ØJENKONTAKT

Skyl med rigeligt vand, indtil irritationen forsvinder. Evt. kontaktlinser fjernes

INDTAGELSE

Giv ikke personen noget at drikke. Fremkald ikke opkastning.

5. BRANDBEKÆMPELSE



EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Kan slukkes med pulver, skum eller carbondioxid.

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND

Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. Undgå indånding af røggasser.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD



FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Sørg for udluftning efter oprydning. Brug nitrilhandsker og beskyttelsesbriller ved oprydning.

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ

Må ikke slippes ud i afløb.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29.11.2016

Internt Nr:

Erstatter dato:

SCAN-TEX KO1 OLIE

Spild eller lækage vil typisk være af mindre omfang. Tør væk med aftørningspapir.

ANDEN INFORMATION

Produktrester og affald skal bortskaffes som olieaffald.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING



FORHOLDSREGLER VED BRUG

Vask hænderne grundigt efter enhver kontakt med produktet..

HÅNDTERING

Undgå langvarig eller gentagen hudkontakt. Undgå indånding af dampe. Bær ikke forurenet tøj.

OPBEVARING

Brug kun beholdere, samlinger, rør, osv. af materialer, der er egnede til opbevaring af olie. Opbevares i originalbeholderen. Hvis anden beholder benyttes skal alle oplysninger fra etiketten overføres til den nye beholder.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER



Indholdsstoffer med arbejds hygiejniske grænseværdier:

Grænseværdien er 1 mg/m³ for olietåger, men da dette product ikke er en aerosol, er dannelsen af olietåger yderst begrænset.

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Ingen særlige

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ikke nødvendigt ved brug som foreskrevet.

ØJENVÆRN

Brug tætsiddende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene

HÅNDVÆRN

Nitrilhandsker

HUDVÆRN

Langvarig og gentagen hudkontakt bør undgås ved brug af rene handsker og rent arbejdstøj. Handsker af PVC eller nitrilgummi kan anvendes

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER



Tilstandsform	Flydende.
Farve	Lysebrun til klar
Lugt	Olieagtig
Opløselighed	Svært opløseligt

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29.11.2016

Internt Nr:

Erstatter dato:

SCAN-TEX KO1 OLIE

10. STABILITET OG REAKTIVITET



STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

SITUATIONER SOM BØR UNDGÅS

Ingen

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Undgå kontakt med stærkt oxiderende stoffer.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved brand dannes meget giftige gasser : carbonmonooxid (CO), carbondioxid (CO₂)

Forskellige hydrocarboner, aldehyder, sod o.l.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER



INDÅNDING

En usandsynlig risiko under normale håndteringsforhold. Røg og dampe fra opvarmning kan medføre:Irritation i næse, svælg og luftveje.

HUDKONTAKT

En usandsynlig risiko under normale håndteringsforhold.

Gentagen og forlænget hudkontakt kan forårsage hudaffedtning og evt. dermatis.

ØJENKONTAKT

Forventes ikke at irritere øjet

INDTAGELSE

Indtagelse af større mængder kan give mavesmerter og diare.

ØVRIGE TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Den raffinerede mineralbaseolie, som bruges til formulering af dette produkt har en lav sundhedsrisiko i laboratorieforsøg på dyr.

12. MILJØOPLYSNINGER



ANDEN INFORMATION

Må ikke udledes til kloak eller i vandmiljøet

13. BORTSKAFFELSE



GENERELT

Affald, spild og tømte beholdere kan afleveres som olieaffald eller til kommunal genbrugsplads.

AFFALDSGRUPPER

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29.11.2016

Internt Nr:

Erstatter dato:

SCAN-TEX KO1 OLIE

Affaldskode 16 05 04

Tomme beholdere; affaldskode 15 01 03

14. TRANSPORTOPLYSNINGER



Ikke klassificeret

15. OPLYSNINGER OM REGULERING



Ingen

16. ANDRE OPLYSNINGER



LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-sætningstekst
-----	-----------------

R-51/53	Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
---------	--

RÅD OM UDDANNELSE

Informationen på dette MSDS skal være tilgængeligt til alle som håndterer produktet.

Hillerød 29.11.2016