

TLD - Støvliste

Beskrivelse	Denne enkeltklæbende tætningsliste består af en polyuretanskum som tillader luft at passere og en akrylklæber.
Produkt egenskaber	Listen har en meget god holdbarhed imod ældning, fugt ozon smat UV-lys. Farve: hvid
Anvendelse	Støvliste til dobbelte ruder der kan åbnes. Liste af polyuretanskum tillader luft at passere, men filtrerer samtidig støv og andre smudspartikler, som således ikke kan trænge igennem vinduesrammeren. Dette formindsker bl.a. behovet for vinduespudsning og rengøring af persienner. Listen dæmper også lyd og mindsker kuldefald. Listen er selvkæbende og derfor let at montere. TUN Nummer: #5141699
Opbevaring og holdbarhed	Opbevaring ved +20°C og 50% relativ fugtighed - og ikke i direkte sol.
Monterings tips	Alle overflader skal være rengjorte og klar til montering. Afrensning foretages bedst med IPA (iso-propyl-alkohol) og en ren klud. Det anbefales at montere tapen over et fast underlag, og ved temperaturer der almindeligvis ikke er under +10 grader.

TEKNISKE DATA

Bærer	Polyurethan skum	
Klæber	Akryl	
Farve	Hvid	
Liner	Polyester, transparent	
Resistent overfor vejrpåvirkninger	Ja	
UV resistent	Ja	
Alders resistent	Ja	
Densitet	25 kg/m ³	1,56 Lb/ft ³
Tykkelse Total	6 mm	236 Mils
Vedhæftning på rustfrit stål	17 N/25mm	3,88 Lbs/inch
Arbejdstemperatur	Mellem -40 og 80 °C	Mellem -40 og 176 °F
Monterings temperatur	Minimum 5 °C	Minimum 41 °F

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger

Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes' kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde.

Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug.

Intellectuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.

Stokvis Tapes Denmark A/S

Gydevang 40
3450 Allerød
tel +45 - 48 17 12 11
fax +45 - 48 17 40 52
www.stokvistapes.dk
info@stokvistapes.dk