

DK • Brugervejledning**Varemærke / art. nr.****Strik m/dot**

589 080	Størrelse 8
589 100	Størrelse 10
589 120	Størrelse 12

**Beskrivelse**

Strikket handske af bomuld/polyester med elastisk ribkrave og forstærket med dotter af pvc i håndflade og på underside af fingre.

Generelt

Inden ibrugtagning bør man ved prøvning sikre sig, at handsken har en passende størrelse så der opnås den bedst mulige komfort og arbejdssikkerhed.

Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde og i hvilken grad brugeren sikrer sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug.

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

Handsken er testet i henhold til standarderne EN 420 (generelle krav) og EN 388 (mekaniske) CE certificeret af SGS Yarsley, UK (0120)

Testdata

Slidstyrke	Niveau 1
Gennemskæring	Niveau 1
Iturivning	Niveau 3
Stikmodstand	Niveau 1

**Anvendelse / egenskaber**

Håndværkere, industri, landbrug, skovbrug.
Elastisk og tætsiddende handske med godt greb om glatte genstande.

Behandling / opbevaring

Efter brug kan handsken rengøres i lunkent sæbevand ved max. 40° C.
Skal tørres ved lav varme.
Kemisk rengøring kan ikke anbefales.
Opbevares bedst mørkt, tørt og køligt i den originale indpakning.

Advarsel

Undgå lagring i direkte sollys.

Pakning

12 par i PE-pose.
144 par i karton af genbrugeligt pap.

DE • Gebrauchsanleitung**Warenzeichen / Art.-Nr.****Strick-Handschuh m/Noppen**

589 080	Größe 8
589 100	Größe 10
589 120	Größe 12

**Beschreibung**

Strick-Handschuh aus Baumwolle/Polyester mit Strick-Bund und mit PVC-Noppen in der Handinnenfläche.

Allgemeines

Vor der Ingebrauchnahme sollte man sich durch Probieren vergewissern, dass der Handschuh die passende Größe hat, damit der bestmögliche Komfort und die größte Arbeitssicherheit gewährleistet sind. Die Lebensdauer (Einsatzzeit) kann nicht angegeben werden und ist vom Anwendungsbereich und davon abhängig, in welchem Umfang sich der Benutzer vergewissert, dass die Handschuhe für den angedachten Gebrauch geeignet sind.

Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 89/686 EWG zur Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert. Der Handschuh ist gemäß Standards EN 420 (allgemeine Anforderungen) und EN 388 (mechanisch) getestet. CE-zertifiziert von SGS Yarsley, UK (0120)

Testdaten

Strapazierfähigkeit	Ebene 1
Schnittfestigkeit	Ebene 1
Reißfestigkeit	Ebene 3
Stichbeständigkeit	Ebene 1

**Anwendung / Eigenschaften**

Handwerker, Industrie, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.
Elastischer und eng anliegender Handschuh mit hoher Fingerfertigkeit und eine gute Haftung auf rutschigen Objekten.

Behandlung / Aufbewahrung

Nach Gebrauch kann der Handschuh in lauwarmem Seifenwasser bei max. 40°C gewaschen werden. Bei geringer Wärme trocknen.
Von einer chemischen Reinigung wird abgeraten.
Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in der Originalverpackung.

Warnung

Die Lagerung in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Verpackung

12 Paar in PE-Beutel.
144 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.

GB • User instructions**Brand name / type no.****Knit with dots**

589 080	Size 8
589 100	Size 10
589 120	Size 12

**Description**

Knit glove of cotton/polyester with knit wrist and PVC dots in the palm and the palm side of the fingers.

Generally

Before use, it should be tested/ensured that the glove has the appropriate size to achieve the best possible comfort and safety at work.

The service life cannot be determined and depends on the scope of application and the extent to which the user makes sure that the glove is suitable for the intended use.

Category

The glove is certified in category II in accordance with the EU directive 89/686 EEC on safety requirements for personal protective equipment.

The glove has been tested in accordance with the standards EN 420 (general requirements) and EN 388 (mechanical).

CE certified by SGS Yarsley, UK (0120)

Test data

Wearing qualities	Level 1
Cutting resistance	Level 1
Tearing resistance	Level 3
Stick resistance	Level 1

**Application / qualities**

Trade, industry, agriculture and forestry.
Elastic and tight-fitting glove with high dexterity and a good grip on slippery objects.

Treatment / storage

After use, the glove can be cleaned in lukewarm soap water at max. 40° C.
Must be dried at low heat.
Chemical cleaning is not recommended.
Must be stored in a dark, dry and cool room in the original packaging.

Warning

Avoid storage in direct sunlight.

Packaging

12 pairs in a PE bag.
144 pairs in a carton made of recyclable cardboard.

**otto schachner**member of **CERVA** Group