

GODKENDELSESHAVE:

Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-27139 Ystad
Telefon: +46 10 4144900
Telefax: +46 10 4144996

Gulvafløb til gulve af beton

JO MAXIFLEX

type 153461.112/113 og 153463.112/113

FABRIKAT:

Purus as, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke:
JO MAXIFLEX og typenummer
- Materiale: PP
- Dimension: 50 eller 75 mm
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Som typenumre

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulvafløbet installeres kun i toilet-, bade- og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignende.

Gulvafløbet indstøbes i beton.

Tilslutning:

Ved tilslutning af gulvafløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,0 l/s. Se Bemærkninger.

BEMÆRKNINGER:

Den maksimalt tilladte afløbsstrøm gennem risten angiver, hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden at der opstår oversvømmelse.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulvafløbet er med vandret udløb og udtagelig vandlås med 50 mm vandlukke.

Afløbet er forsynet med en kvadratisk flange, som kan dejes for tilpasning til klinkebelægning.

Afløbet nr. 15 3463.112/113 er forsynet med forhøjningsstykke, som ved afskæring kan variere gulvafløbets samlede højde

Afløbet leveres med løs, kvadratisk ramme og rist.

Materiale:

Afløbsskål og vandlås er af PP, rist og ramme er af rustfrit stål, og tætningsringe er af gummi.

Tilslutning:

Udløb er med 50 eller 75 mm udvendig diameter.